



# CLASSIC

650 TWIN



# ROYAL ENFIELD

# ESPECIFICAÇÕES

## MOTOR

|                       |  |
|-----------------------|--|
| TIPO DE MOTOR         | BICILÍNDRICO EM LINHA, 4 TEMPOS, SOHC                      |
| DIÂMETRO X CURSO (MM) | 78 MM X 67,8 MM  |
| CILINDRADA            | 647,95 CC  |
| TAXA DE COMPRESSÃO    | 9,5:1  |
| POTÊNCIA MÁXIMA       | 47,04 CV @ 7.250 RPM                                       |
| TORQUE MÁXIMO         | 5,33 KGF.M @ 5.650 RPM                                     |
| MARCHA LENTA          | 1.200 ± 100 RPM  |
| PARTIDA               | ELÉTRICA   |
| LUBRIFICAÇÃO          | FORÇADA, CÁRTER ÚMIDO COM BOMBA DE ÓLEO                    |
| ÓLEO DO MOTOR         | TOTALMENTE SINTÉTICO 10W-50 (API SL OU SUPERIOR), JASO MA2 |
| EMBREAGEM             | MULTIDISCO EM BANHO DE ÓLEO                                |
| TRANSMISSÃO           | 6 MARCHAS  |
| ALIMENTAÇÃO           | INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL                          |

## CHASSI E SUSPENSÕES

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| QUADRO                  | DUPLO BERÇO DE AÇO TUBULAR |
| SUSPENSÃO DIANTEIRA     | GARFO TELESCÓPICO DE 43 MM |
| CURSO DA RODA DIANTEIRA | 120 MM                     |
| SUSPENSÃO TRASEIRA      | DUPLO AMORTECEDOR          |
| CURSO DA RODA TRASEIRA  | 90 MM                      |

## DIMENSÕES

|  |             |
|--|-------------|
| DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS                            | 1.475 MM    |
| ALTURA MÍNIMA DO SOLO                            | 154 MM      |
| COMPRIMENTO                                      | 2.318 MM    |
| LARGURA  | 892 MM      |
| ALTURA   | 1.137 MM    |
| ALTURA DO ASSENTO                                | 800 MM      |
| PESO EM ORDEM DE MARCHA (90% COMBUSTÍVEL + ÓLEO) | 243 KG      |
| CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL              | 14,8 LITROS |

## FREIOS E PNEUS

|                 |   |
|-----------------|---|
| PNEU DIANTEIRO  | 100/90-19"  |
| PNEU TRASEIRO   | 140/70 R18  |
| FREIO DIANTEIRO | DISCO HIDRÁULICO DE 320 MM, PINÇA FLUTUANTE DE DUPLO PISTÃO |
| FREIO TRASEIRO  | DISCO HIDRÁULICO DE 300 MM, PINÇA FLUTUANTE DE DUPLO PISTÃO |
| ABS             | DUPLO CANAL   |

## PARTE ELÉTRICA

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| SISTEMA ELÉTRICO  | 12 V               |
| BATERIA           | 12 V, 12 AH        |
| FAROL             | LED DE 12 V        |
| LANTERNA TRASEIRA | LED DE 12 V        |
| PISCAS            | 12 V, 10 WATTS     |
| OUTROS            | ENTRADA USB TIPO C |